



Peinture Fer – Antirouille Brillant

0.5 L - 2.5 L

Caractéristiques :

Peinture fer antirouille intérieure / extérieure. Prêt à l'emploi, bonne tenue des couleurs et résistant aux intempéries et aux U.V. Disponible en Blanc, Noir, Noir mat, Gris Franc, Vert Printemps, Vert impérial, Bleu

Supports :

Tous supports métalliques ferreux neufs ou recouverts d'une ancienne peinture tels que grille, portail, meubles et ferronnerie.

Préparation des fonds :

Le support doit être sain, sec, propre et exempt de substances pouvant empêcher l'adhérence du produit mis en œuvre.

- *Sur supports métalliques neufs:* Elimination de la rouille pulvérulente à l'aide d'une brosse et dégraisser avec un dégraissant pour métaux.
- *Sur les anciennes peintures bien adhérentes :* Brossez la surface, dépolissez-la par un ponçage fin si le revêtement actuellement en place est satiné ou brillant. Dégraissez à l'aide de tout moyen adapté.
- *Sur les anciennes peintures mal adhérentes :* Décapez par tout moyen adapté pour revenir au support brut.

Conseil d'application :

Sur support préparé, appliquez en deux couches pures

Mélangez soigneusement avant emploi. Appliquez entre 8°C et 30°C, humidité de l'air inférieure à 65%. Ne pas appliquer en plein soleil.

La peinture fer antirouille s'applique en croisant à l'application. Application en 2 couches au rouleau et pinceau ou pistolet.

S'assurer que les parties sensibles (angles, raccords, arrêtes...) sont parfaitement recouvertes en appliquant une 3^{ème} couche si nécessaire.

Information technique :

*Séchage à 20°C et 65% d'humidité

Sec au toucher : 6 heures - Recouvrable : 24 heures

Attendre le séchage complet avant remise en service.

Attention : Une température inférieure ou une humidité plus importante augmentent le temps de séchage.

*Consommation :

Environ 12 m²/L par couche selon l'absorption du support.



Fiche Technique Alpina peinture fer antirouille brillant – Edition 09/2014, la présente notice annule et remplace toute notice antérieure relative au même produit.

DAW France – Pôle Jules Verne - rue du Capitaine Némó – 80440 BOVES

Tél : 03.22.38.39.48 – Fax : 03.22.38.39.59 – Site internet : <http://www.peinture-alpina.fr/>

Nettoyage des outils : A l'eau après l'emploi. Pendant les pauses, garder les outils trempés dans la peinture ou dans l'eau.

Conservation :

12 mois dans son emballage d'origine non entamé au frais et à l'abri du gel. Stocker le produit hors de portée des enfants. Bien refermer les récipients entamés.

Précautions d'usage :

Conserver hors de portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage.

Ne pas verser dans les canalisations. Laisser sécher les restes du produit dans un récipient et évacuer selon les prescriptions légales en vigueur.

Valeur limite UE pour ce produit (cat. A/i): Maximum 140 g/l (2010). Ce produit contient max 30 g/l COV
--