



Auto-K spray pour jantes



L'aérosol spécial jantes Auto-K est une peinture composée de résine nitrocellulosique résistant à l'abrasion. L'aérosol spécial jantes Auto-K résiste durablement aux lavages et donne aux jantes une protection de longue durée contre le gravillonnage et le sel de déneigement.



argent cristal

Propriétés

Utilisation :

- Mise en peinture des jantes auto

Avantages du produit :

- Pouvoir couvrant particulièrement élevé
- Résistance contre les gravillons et le sel de déneigement.

- Résistant à l'abrasion
- Résistant aux lavages
- Sans métal lourd : pas de plomb, de cadmium et de chrome

Base du liant :

- Base de résine nitrocellulosique

Application par pulvérisation :

- Appliquer en 2 couches-croisées : 50-60 µm

Séchage :

- Hors poussière : après env. 10 -15 min.
- Manipulable : après 2 - 3 heures
- Sec à coeur : après 12 heures

Recouvrable:

- avec lui-même : à tout moment

Mode d'emploi :

- 1. **Couche d'apprêt anti-corrosion**
- 2. **Auto-K apprêt / filler** oder **Auto-K apprêt mastic**
- 3. Auto-K spray pour jantes

Indication :

- Vernis à base de résine synthétique. Ne pas recouvrir avec une peinture à base de résine synthétique car le vernis peut créer une peau d'orange.

***AUTO-K-HERPE S.A.S. 100 Route de Forbach 57350 SPICHEREN
TEL:03.87.85.30.64 / FAX: 03.87.87.37.10 / EMAIL:autokherpe@kwasny.fr***

Ces données sont basées sur nos connaissances actuelles et ne peuvent en aucun cas présenter une garantie de notre part. Nous nous réservons le droit de les modifier si nécessaire.