

COLLE POUR LAMES DÉCORATIVES EN PVC

COLLES MURS



Sans solvant, sans odeur.

Colle acrylique pour pose de lames PVC sur support poreux.

Forte adhérence initiale, résiste à l'humidité et à la chaleur.

DESTINATIONS

Collage sur murs de lames décoratives en PVC de type Exapan® sur plâtre, placoplâtre, bois, ciment...

AVANTAGES

Colle sans solvant.

Ajustement possible pendant 10 mn

MISE EN OEUVRE

Les supports doivent être sains, propres et secs.

Éliminer les anciens revêtements. Poncer les laques.

Reboucher les trous et fissures et rattraper les inégalités.

Sur plâtre neuf ou bois, préparer le support avec un pré-encollant pour murs.

Étaler la colle uniformément sur le mur avec une spatule crantée (dents V 2 mm): 2 à 3 m² à la fois.

Laisser sécher 5 à 10 minutes environ, positionner et emboîter les lames.

Appuyer sur toute la surface avec un chiffon. Vous disposez de 20 minutes pour poser et rectifier la pose si nécessaire. Sur plafonds, ou sur fond non absorbant (peinture glycéro....) utiliser le mastic de fixation lourde Bostik.

Maintien immédiat. Prise définitive : 24 à 48 heures.

NETTOYAGE

Colle fraîche : eau Colle sèche : alcool à brûler

CONSOMMATION

0.350 kg/m²

CONSERVATION

Se conserve 1 an à l'abri du gel et dans son emballage d'origine.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30510682	BOITE PLASTIQUE 1 kg	6	3131360895009
30510683	SEAU PLASTIQUE 3 kg	1	3131360895016

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.