

COLLE PARQUETS POSE FLOTTANTE

PARQUETS

Colle vinylique pour assembler les rainures et languettes de parquets contrecollés et de sols stratifiés, en pose flottante. Formule D3 résistante à l'humidité.



DESTINATIONS

Colle vinylique pour parquets contrecollés et sols stratifiés en pose flottante permettant d'assembler efficacement et durablement les lames : rainures/languettes.


S'utilise dans toutes les pièces de la maison. Les supports doivent être plans, sains et secs. Les dalles de ciment ou chapes doivent être préparées avec un ragréage.

AVANTAGES

- Colle fluide. Application facile grâce au bouchon permettant de régler le débit.
- Sans solvant*.
- Invisible au séchage, la colle fraîche se nettoie à l'eau.
- Classée D3 (norme EN204), résiste à l'humidité.
- Convient sur sol chauffant sous réserve de la compatibilité du parquet.
- Ouverture à la marche : 12 à 24 heures.

*Selon la norme EN923 relative aux adhésifs.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



*information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

MISE EN OEUVRE

Tourner le bouchon pour obtenir le débit optimum.

1-Appliquer la colle dans la rainure sur toute la longueur.

2-Emboîter les lames. Effectuer un serrage en frappant sur les tranches à l'aide d'une maillet en caoutchouc.

Essuyer au fur et à mesure les taches éventuelles de colle avec une éponge humide.

-Temps de séchage : 2 heures.

-Temps de travail : 4 à 8 min.

-Prise définitive: 24 heures.

Sur sol chauffant : arrêter le chauffage 48 heures avant la pose.
Température de travail : min +9°C.
Après chaque utilisation, bien refermer l'emballage pour éviter la formation de peau.

NETTOYAGE

Nettoyage : outils et traces de colle fraîche : à l'eau/ Colle sèche : eau + vinaigre blanc.

CONSERVATION

18 mois en emballage d'origine non ouvert. Conserver entre +5°C et +30°C.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30605354	Biberon plastique 500 g	12	3549210023319

SECURITE

Tenir hors de portée des enfants.
En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

