




Cheville nylon universelle pour charges lourdes



Caractéristiques techniques

Ø	Profondeur perçage	Ø perçage	Vis fournie	Epaisseur à fixer	Pour cloison de
10x36	41mm	10mm	TR Ø5x40mm	10mm	3 à 12mm
10x46	51mm	10mm	TR Ø5x50mm	10mm	3 à 18mm
10x57	62mm	10mm	TR Ø5x60mm	10mm	18 à 30mm

Résistances au cisaillement

Ø	Béton*	Parpaing creux	Placo BA13
10x36	120 Kg	30 Kg	25 Kg
10x46	140 Kg	40 Kg	30 Kg
10x57	160 Kg	50 Kg	35 Kg

*Résistance au cisaillement mesurée dans les matériaux désignés. Tenue indicative dans un matériau support sain et dans des conditions normales d'installation.

Matière

Polyamide

Vis en acier empreinte PZ2

Provenance

- Fabriquée en Italie
- Emballée en France

Applications

- **Ø10x36** : Petits éléments de décoration, luminaires, étagères légères
- **Ø10x46** : étagères, tringles à rideaux, radiateurs, écrans, luminaires, miroirs, crémaillères, meuble de cuisine
- **Ø10x57** : étagères, tringles à rideaux, bras TV, radiateurs, écrans, luminaires, miroirs