

# Rubson Mastic Perfect Home Universal Multi-Applications

Le **Mastic Multi-applications Rubson** est un élastomère silicone mono composant de type acétique.



## DESTINATIONS

- Joints d'étanchéité et d'isolation, fissures, raccordements, collages et réparations diverses.
- Intérieur comme extérieur

## MISE EN ŒUVRE

Éliminer totalement l'ancien joint avec l'Enlève-joints de Rubson. Le support doit être propre, dégraissé, sec et dépoussiéré.

(a) Couper l'extrémité de la cartouche avec le Cutter&Lisseur de Rubson. Visser dessus la canule et couper le bout en biseau à la largeur du joint souhaité.

(b) Appliquer le mastic avec le Pistolet pliable de Rubson en poussant vers l'avant

(c) Enlever l'excédent du mastic et lisser le joint avec le Cutter & Lisseur de Rubson.

Revisser le bouchon sur la canule pour prolonger la conservation.

Nettoyer immédiatement les outils et la canule avec un chiffon sec.

## CONDITIONNEMENT

Le **Mastic Multi-Fonctions** est disponible en cartouche de 280 ml et en tube de 150ml.

## CONSERVATION

12 mois avant ouverture, 3 mois après ouverture.

## CARACTERISTIQUES

Couleur	Blanc et translucide
Consistance	Mastic élastomère silicone mono composant de type acétique.
Consommation :	15 mètres de joint
Temps séchage	10 min en surface, 24h au cœur du joint
Nettoyage des outils	Avec un chiffon sec
Étiquetage de danger	non

## Bénéfices Consommateurs

- Excellente adhérence sur la plupart des matériaux sanitaires: émail, verre, bois, métal...
- Excellente résistance aux intempéries, variations de températures, UV et vieillissement.
- Reste souple, élastique et étanche durablement.

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

**Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels au 01 46 84 97 87 ou sur le site <http://mymdsds.henkel.com>**



Ce produit est classé dangereux. Vous devez vous référer à la fiche de données de sécurité avant toute utilisation.

Ce produit est réservé aux professionnels. Ce document contient des informations données de bonne foi et fondées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Étant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé.

Par conséquent le présent document ne saurait engager la responsabilité de Henkel France notamment en cas d'atteinte à des tiers du fait de l'utilisation de nos produits. Il appartient aux utilisateurs de s'assurer du respect de la législation et réglementation locale. La société Henkel France garantit que ses produits respectent ses spécifications de vente. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.

---

**Élimination des déchets** : Restes de produit durcis = ordures ménagères ou équivalent.  
Restes de produit non durcis = élimination spéciale / déchetterie locale. Code d'élimination du Catalogue Européen des Déchets (CED) : 080409

---

## **LES AUTRES PRODUITS DE LA GAMME Mastics Multi Usages**

---

Mise à jour de la fiche technique : octobre 2015

---

**Service conseil Rubson**

Henkel France

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

[www.rubson.com](http://www.rubson.com)

**RUBSON**