

FICHE TECHNIQUE

RUBSON FRAMETO Dégrippant thermique en spray

- *Crée un choc thermique – 43°C*
- *Débloque les pièces rouillées*
- *N'endommage pas le support*

DESCRIPTION



Formule

- Rubson Dégrippant thermique est une huile minérale
- Fiche de données de sécurité disponible sur demande 09 69 32 09 30 ou sur le site <http://mysds.henkel.com>

Destinations

1. Pour supports Vis, écrous, boulons et tous éléments métalliques de fixation
2. Pénètre rapidement grâce à l'effet capillaire.
3. Les pièces traitées restent lubrifiées et protégées de la corrosion.
4. Refroidit les boulons rouillés et grippés, les pièces avec écrous et les composants métalliques dans le domaine de la plomberie et des équipements industriels. Grâce à cet exceptionnel effet de choc thermique par le froid, le produit provoque des micro-fissures

Mise en œuvre

- Eliminer la saleté et la rouille des pièces.
- Agiter l'aérosol et vaporiser sur la pièce grippée concernée pendant 5 à 10 secondes à 10-15 cm de distance.
- Les pièces peuvent être démontées après environ 1 à 2 minutes.
- Répéter l'application si nécessaire.

CARACTERISTIQUES

Couleur	Jaune ambre translucide
Densité	0,6
Technologie	Huile minérale
Odeur	moyenne
Polymérisation	Non concerné
Application	Traitement de la corrosion
Température sortie aérosol	- 43°C
Viscosité lubrifiant	<5 mPa.s (CP)
Conditionnement	400 ml

FICHE TECHNIQUE

Rubson FRAMETO Dégrippant thermique en spray

Mise à jour : 28/08/2019



Expert de l'étanchéité depuis 1957

Stockage

12 mois

Conditions de stockage :

Conserver le produit dans son emballage d'origine fermé dans un local sec. Certaines informations de stockage peuvent être indiquées sur l'étiquetage de l'emballage.

Température de stockage : 8 °C à 21 °C. Une température de stockage inférieure à 8 °C ou supérieure à 28 °C peut affecter les propriétés du produit.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

Aérosol sous pression.

- Protéger des rayons solaires et ne pas exposer à des températures supérieures à 50°C.
- Ne pas percer ou brûler, même après usage.
- Ne pas vaporiser sur une flamme ou sur une source de chaleur.
- Conserver à l'écart de toutes sources de combustion.

Ce document contient des informations basées sur l'état actuel de la réglementation et de nos connaissances. Etant donné la diversité des matériaux et des méthodes de travail, ces informations ne peuvent constituer que des recommandations, et ne doivent pas se substituer aux essais préliminaires indispensables pour s'assurer de l'adéquation du produit à chaque usage envisagé. Henkel France garantit que le produit est conforme aux présentes spécifications de vente sous réserve des recommandations d'utilisation. Les utilisateurs sont invités à vérifier qu'ils sont en possession de la dernière version du présent document, la société Henkel France étant à leur disposition pour fournir toute information complémentaire.



Expert de l'étanchéité depuis 1957

HENKEL France S.A.S

161, rue de Silly

92100 Boulogne-Billancourt

Tél. : 09 69 32 09 30 (appel non surtaxé)

FICHE TECHNIQUE

Rubson FRAMETO Dégrippant thermique en spray

Mise à jour : 28/08/2019