

COLLE MAQUETTE

LOISIRS ET DÉCORATION

Colle transparente pour toutes applications du modélisme plastique.



DESTINATIONS

La colle **SADER®** spéciale **MAQUETTE** permet un collage propre et précis pour toutes vos applications de modélisme plastique. Très fluide, elle est également idéale pour tous les objets en plastique rigide nécessitant une grande précision : jouets, feux de cycles, petites pièces plastiques...

Ne convient pas pour le polystyrène expansé, le polystyrène extrudé, le polyéthylène (PE) et le polypropylène (PP).

Pour les maquettes en bois : utiliser la colle SADER® Bois rapide.

Pour les maquettes en balsa : utiliser la colle SADER® Universelle.

AVANTAGES

- Prise immédiate (5 à 10 secondes).
- Applicateur très précis.
- Transparente.
- Ne file pas. ?

MISE EN OEUVRE

Les surfaces à assembler doivent être propres, sèches et dépoussiérées.

Pour les maquettes, vérifier le bon emboîtement des pièces avant collage et limer les éventuels défauts ou excès de matière.

- Appliquer la colle par points ou par filets sur l'une des deux surfaces à assembler.
- Assembler en appuyant légèrement pendant 5 à 10 secondes.
- Les pièces peuvent être manipulées 5 minutes après le collage.
- Durée de prise : 5 à 10 secondes.

Conseil :

En cas d'obturation de la canule, déboucher à l'aide d'un fil métallique, **tout autre procédé est à exclure.**

Nous vous conseillons de peindre les éléments après le collage.

NETTOYAGE

Acétone

CONSERVATION : dans l'emballage d'origine. Stocker dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

CONDITIONNEMENTS

Code	UC	PCB	GENCOD
30023991	FLACON SOUS BLISTER 30 ml	8	3549210029502

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base www.quick-fds.com.

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

