


# PLÂTRE A MODELER

ENDUIT MURAL

**Le PLÂTRE A MODELER est un plâtre prêt à gâcher à prise retardée à usage intérieur, au mur comme au plafond.**




## DESTINATIONS

- Plâtre pour les travaux de décoration et moulages.
- Scellement et rebouchage.
- Montage de cloisons et briques creuses.
- Sur supports : tous supports plâtre et plaques de plâtre cartonnées, mortier, béton, ciment, bois et brique.

## AVANTAGES

- Plâtre prêt à gâcher.
- Intérieur.
- Prise retardée.
- Usage facile.
- Pour des travaux impeccables.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES



"Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions) "

## MISE EN OEUVRE

Températures de mise en oeuvre : de +5°C à +30°C.  
Ne pas utiliser pour des applications extérieures.  
Ne pas rebattre le plâtre ni ajouter d'eau en cours de prise.  
La prise étant rapide, travailler sur de petites quantités.

### Préparation du support :

- Le support doit être propre, sec, non poussiéreux, exempt de graisse et de zones non adhérentes (poncer, brosser et lessiver si nécessaire).
- Pour une meilleure accroche : humidifier légèrement le support.

**Mélange :**

**Travaux de moulage :** 1 vol. d'eau pour 1 vol. de plâtre = 1 litre de volume à remplir.

**Réalisation d'enduit :** 1 vol. d'eau pour 1 vol. de plâtre = 1 m<sup>2</sup> sur 1 mm d'épaisseur.

**Montage de cloisons :** 1 vol. d'eau pour 2 vol. de plâtre.

**Rebouchage/scellement :** 1 vol. d'eau pour 3 vol. de plâtre.

- Verser l'eau en premier (température de l'eau entre +10°C à +25°C).
- Saupoudrer de plâtre à modeler selon la quantité désirée (voir ci-dessus).
- Laisser imbiber puis malaxer jusqu'à obtention d'une pâte homogène et sans grumeaux.

**Application :**

- Durée pratique d'utilisation : environ 15 minutes selon le dosage, la porosité du support choisi et la température ambiante.
- Appliquer directement sur le support.
- Selon la nature des travaux, divers outillages peuvent être choisis : couteau, taloche, truelle, pinceau, brosse, spatule, lisseuse ou rouleau.
- Après séchage complet, le plâtre à modeler peut être poncé et recevoir tout type de décoration (papiers peints, revêtements muraux, peintures et vernis).

**CONSERVATION**

12 mois dans son emballage d'origine fermé, au sec et à l'abri du gel.



Ce produit et ses emballages  
sont soumis à des consignes  
de tri spécifiques.  
Pour en savoir plus :  
<http://quefairedemesdechets.fr>

**CONDITIONNEMENTS**

Code	UC	PCB	GENCOD
30121590	SAC PAPIER 5 kg	4	3549210006534
30121591	BOITE CARTON 1 kg	12	3549210011361
30121592	SAC PAPIER 15 kg	1	3549210028147

Pour plus de détails, consulter la fiche de données de sécurité sur la base [www.quick-fds.com](http://www.quick-fds.com).

*Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.*

