"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".



FICHE TECHNIQUE

Balai caoutchouc Sols intérieurs

- Recommandé pour tous les types de sols intérieurs, mêmes tapis et moquettes*.
- 2 en 1 : s'utilise à sec pour dépoussiérer ou humide pour nettoyer.
- Raclette intégrée pour assécher les sols après lavage.
- Balai lavable : plus hygiénique.

*Sauf contre-indication éventuelle du fabricant.

MODE D'EMPLOI ◀

- A sec : utiliser comme un balai classique.
- Humide : tremper préalablement le balai dans un seau d'eau additionnée d'un Nettoyant pour sols Starwax.
- Frotter pour désincruster les salissures.
- Retourner le balai et racler le sol avec la raclette pour enlever l'excédent.
- Bien rincer le balai à l'eau claire après usage.

A sec, sous l'effet du frottement, les picots en caoutchouc naturel s'activent et deviennent électrostatiques. Ils capturent et retiennent poussières, saletés, poils et cheveux...

Humides, ils accrochent les saletés et désincrustent les salissures pour un nettoyage en profondeur et un résultat impeccable.

RECOMMANDATIONS <

Pour une meilleure tenue dans le temps, toujours suspendre par le manche ou range tête vers le haut.







Manche à utiliser	Utilisation	Type de sols	Type d'utilisation	Composition des picots
#4	Intérieur	Tous types de sols	Dépoussiérage et lavage	Caoutchouc

Code article: 1504 Date: 04 12 2013 FT.01 / Procédure AQ.10