



Entretien javel pour canalisations 1L

FICHE TECHNIQUE DU
9/16/2020



L'entretien javel pour canalisations Starwax nettoie en profondeur grâce à la javel. Il agit également sur les mauvaises odeurs et prévient les bouchons en empêchant les dépôts.
Il permet d'entretenir lavabos, baignoires, évier et douches (sauf contre-indication du fabricant).
Il est compatible avec les fosses septique, dans le respect du mode d'emploi.
Une utilisation par semaine suffit pour conserver des canalisations impeccables toute l'année.

+ PRODUIT

Idéal pour nettoyer les canalisations
Nettoie en profondeur les canalisations
Elimine et prévient les mauvaises odeurs
Evite les dépôts et les bouchons
Convient pour lavabos, baignoires, douches, éviers...

653
336500006535
DEBOUCHEURS-CANALISATIONS

Profondeur UV cm 11.8 Poids Brut UV Kg : 1.162
Largeur UV cm : 11.8 Poids Net UV Kg : 1.025
Hauteur UV cm : 23.5

LIEN VIDEO

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

MODE D'EMPLOI

Entretien régulier (une fois par semaine) : Verser l'équivalent d'un verre de produit (soit environ 150ml) dans chaque canalisation. Laisser agir environ 30 minutes avant de faire couler de l'eau. Bien refermer après utilisation. Matériel nécessaire : gants, lunettes.

RECOMMANDATION

Ne convient pas sur l'aluminium. N'utiliser que pour l'usage prévu. Ne pas utiliser en même temps ou juste après un autre produit (notamment un déboucheur ou un détartrant). Ne pas laisser en contact prolongé avec l'inox : bien essuyer le contour de l'évacuation avec une éponge humide. En cas de bouchon (écoulement lent ou blocage), utiliser un déboucheur Starwax à base de soude. Protéger les abords et vêtements de toute éclaboussure. Utiliser de préférence dans un délai de 2 ans après la date figurant sur le bidon. En cas d'utilisation abondante dans une installation avec fosse septique, utiliser un Entretien fosses Starwax. Stocker au frais et à l'abri de la lumière.



0 806 601 101
Service gratuit
+ prix appel

COMPOSITION :
HYPOCHLORITE DE SODIUM
N,N-DIMETHYLTETRADECYLAMINE N-OXIDE
HYDROXYDE DE SODIUM

Usage:	ENTRETIEN MAISON	Support :	Canalisations
Utilisation :		Outils d'application :	
Rendement :			
Nettoyage des outils :	Eau	Aspect :	LIQUIDE
Date de péremption DDP :	2 ans	Contact alimentaire :	NON
Pays d'origine :	BELGIQUE	Rémanence :	
Nomenclature douanière	3402.20.90.90	Craint le gel :	OUI

REGLEMENTATION

PICTOGRAMME:	SGH05. SGH09.
MENTION D'AVERTISSEMENT:	DANGER
PRODUIT DANGEREUX :	oui
PHRASE P :	P102-P262-P270-P273-P280-P301 + P330 + P331-P302 + P352-P303 + P361 + P353-P304 + P340-P305 + P351 + P338-P312-P361-P405
PHASE H :	H314-H410
PHRASE EUH :	EUH031-EUH206
BIOCIDE :	NON
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NON
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	OUI
PH:	12.8
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :	Aqueuse
TRIMAN	OUI
N° TP :	NC
LIEN FDS :	https://www.quickfds.com/fds/8156833-47425-22282-010364
ETIQUETTE PRODUIT:	http://products.groupe-altair.com/labels/3365000006535.pdf

- (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
- (2) Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit
- (3) Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes