

# SINTO Répare crevaison Aérosol 400 mL

**SINTO®**



Produit	Référence
Répare crevaison	30605

## DESTINATION ET PRESENTATION DU PRODUIT

- Pour réparer et regonfler instantanément les pneus crevés de voitures et de cycles sans changer la roue.
- Formation après séchage d'un film polymère synthétique très résistant et souple, le propulseur redonnant la pression au pneu.
- Facile à mettre en œuvre.
- Efficacité durable.
- Fiabilité maximale.
- Ne répare pas les pneus déjantés et les chambres à airs déchirées.

## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Aspect	Liquide blanc laiteux
Type de liant	Acrylique
Densité	0.96
Conservation	Conserver à l'abri du rayonnement solaire. Craint le gel.

## MISE EN OEUVRE

### PREPARATION DU SUPPORT

- Si possible enlever l'objet ayant causé la crevaison.

### APPLICATION

- Agiter vigoureusement l'aérosol pendant 1 minute.
- Par temps froid, le réchauffer préalablement entre ses mains.
- Placer la valve du pneu de préférence en haut et visser l'embout en tenant l'aérosol tête en bas.
- Injecter la totalité du contenu de l'aérosol après avoir ôter la languette de protection du poussoir.
- Dévisser l'embout et rouler immédiatement pour répartir le produit uniformément dans le pneu.
- Rouler 15 à 20 kilomètres à allure modérée puis vérifier la pression des pneus dans une station de gonflage.
- Regonfler si besoin.

Produit dangereux. Respecter les précautions d'emploi.

SINTO SAS  
Parc d'activités de Napollon  
15 rue du Plantier  
13676 Aubagne Cedex (France)  
Tél : 04.42.18.59.59 Fax : 04.42.18.59.60  
www.sinto.fr-www.sintoshop.fr

**SINTO®**

Ces renseignements sont donnés en toute bonne foi et sont basés sur les résultats obtenus à partir d'une longue expérience et de nombreux tests de laboratoire. Cependant comme les conditions d'utilisation sont hors de notre contrôle, aucune responsabilité ne peut être acceptée de notre part en cas de perte ou de dommage provenant de la mauvaise utilisation de notre produit.