



FICHE TECHNIQUE

Lessive sols et murs 1L

- Nettoie et dégraisse murs et surfaces lavables sales*, lors de gros nettoyages ou avant mise en peinture.
- Sans rinçage pour un gain de temps appréciable avant la mise en peinture.
- Efficace même à l'eau froide.
- Haut rendement : 1l = jusqu'à 250m².

* sauf contre-indication du fabricant

MODE D'EMPLOI ◀

Diluer le produit dans de l'eau froide ou chaude comme suit :

- Gros nettoyage :
1 à 2 bouchons pour 8 L d'eau.
- Lessivage avant peinture :
2 bouchons pour 8 L d'eau.

Utiliser une éponge gros travaux ou une brosse. Pour les murs, lessiver de bas en haut pour éviter les coulures qui laisseraient des traces.

RECOMMANDATIONS ◀

Faire une touche d'essai sur une partie peu visible pour vérifier la tenue du support et des couleurs. Protéger les abords et les sols poreux.

Matériel :  éponge gros travaux brosse seau	Utilisation : intérieur/extérieur
Rendement : 1L = jusqu'à 250m ²	

COMPOSITION ◀

Agents de surface anioniques : moins de 5%.
Agents de surface non ioniques : 5% ou plus mais moins de 15%. Parfums. Lactic acid.

PRÉCAUTIONS ◀

Conserver hors de portée des enfants. Ne pas mélanger avec des produits différents.

e1L 



Un doute ? Un conseil ?
N°Vert 0 800 09 2000
APPEL GRATUIT DEPUIS UN POSTE FIXE
www.starwax.fr
Fabriqué en France
S.A.S. BRUNEL - CS 80206
F 59445 WASQUEHAL cedex 

"Le contenu de cette fiche technique est susceptible d'être modifié par la société BRUNEL CHIMIE DERIVES".

Code article : 5130

Date : 26/11/12
FT.01 / Procédure AQ.10

S.A.S. BRUNEL CHIMIE DERIVES - CS 80206 - F 59445 Wasquehal cedex
Tél. : 03 20 43 21 80 - Fax : 03 20 43 21 90