



## Décapant laitance de ciment 5L

FICHE TECHNIQUE DU  
9/16/2020



vous venez de poser un carrelage et il reste des dépôts blancs et des résidus de ciment de vos joints sur le carrelage ? Il s'agit de voile de ciment ou laitance de ciment ou encore des efflorescences. Le Décapant laitance de ciment élimine les saletés et résidus de fin de chantier (voiles de ciment, résidus de plâtre et remontées calcaire, rouille...). Pratique, sa formule concentrée en acide a une action rapide et est également efficace sur le salpêtre et l'efflorescence. Le Décapant laitance de ciment Starwax s'utilise après la pose d'un carrelage et de ses joints, qu'il s'agisse de faïence murale ou d'un carrelage au sol dans la cuisine, dans la salle de bain, le salon et même à l'extérieur de la maison (par exemple une terrasse en carrelage), sauf marbre, pierres calcaires et sauf contre-indication du fabricant en raison de sa concentration en acide. Pour nettoyer un sol en pierre naturelle (marbre, comblanchien, travertin, granito, terrazzo, ardoise...), préférez le décapant voiles de ciment pour marbre et pierres naturelles et nos produits de nettoyage pour gros travaux

### + PRODUIT

Élimine les traces de ciment et remontées calcaire après la pose de carrelage

Action immédiate : gain de temps

Convient pour carrelage mural ou au sol

5025  
3365000050255  
GROS NETTOYAGES

Profondeur UV cm 18.5  
Largeur UV cm : 18.5  
Hauteur UV cm : 28.5

Poids Brut UV Kg : 5.405  
Poids Net UV Kg : 5.11

### LIEN VIDEO

Un dosage correct permet de réaliser des économies et de réduire l'incidence du produit sur l'environnement

### MODE D'EMPLOI

Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage. Diluer 1L de produit dans 3 à 5L d'eau selon l'importance de la laitance de ciment. Appliquer avec un balai brosse muni d'une serpillière ou à l'éponge, en mouillant bien le sol. Laisser agir 3 à 5 mn puis bien rincer à l'eau claire. En cas de dépôts très importants, il est préférable de faire plusieurs applications plutôt que d'augmenter la concentration.

### RECOMMANDATION

Ne pas appliquer sur supports sensibles aux acides (marbre, comblanchien, travertin, granito, terrazzo, fer, fonte, bois, végétaux, ardoise...). Utiliser le Décapant voiles de ciment spécial marbre Starwax. Faire au préalable une touche d'essai sur une partie discrète du support. Ne pas quitter le chantier en laissant le produit en action. En cas de brossage avec une monobrosse ou une autolaveuse, utiliser des brosses résistantes aux acides. Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux et du visage.

0 806 601 101  
Service gratuit  
+ prix appel

### COMPOSITION :

ACIDE CHLORHYDRIQUE.ANHYDRE

Usage:	ENTRETIEN MAISON	Support :	Carrelage,Carrelage mural
Utilisation :		Outils d'application :	Eponge,Serpillière,Seau
Rendement :			
Nettoyage des outils :		Aspect :	LIQUIDE
Date de péremption DDP :	NC	Contact alimentaire :	NON
Pays d'origine :	FRANCE	Rémanence :	
Nomenclature douanière	3814.00.90.99	Craint le gel :	OUI

## REGLEMENTATION

PICTOGRAMME:	SGH05
MENTION D'AVERTISSEMENT:	DANGER
PRODUIT DANGEREUX :	OUI
PHRASE P :	P102-P262-P280-P301+P310-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P305+P351+P338-P405-P501
PHASE H :	H314
PHRASE EUH :	NC
BIOCIDE :	NON
N°AMM BIOCIDE	NC
PHYTOSANITAIRE :	NON
EMISSION DANS L'AIR :	NC
BOUCHON DE SECURITE :	OUI
PH:	0.1
PHASE AQUEUSE - PHASE SOLVANTEE :	Aqueuse
TRIMAN	NON
N° TP :	NC
LIEN FDS :	
ETIQUETTE PRODUIT:	<a href="http://products.groupe-altair.com/labels/3365000051078.pdf">http://products.groupe-altair.com/labels/3365000051078.pdf</a>

	

	

- (1) Dangereux. Respecter les précautions d'emploi
- (2) Utiliser les biocides avec précautions. Avant toute utilisation, lire les informations concernant le produit
- (3) Avant toute utilisation, assurez vous que celle-ci est indispensable, notamment dans les lieux fréquentés par le grand public. Privilégiez chaque fois que c'est possible les méthodes