

BOSTIK MSP 111 FIXATION ET ETANCHEITE BLANC

FIXATION - INTERIEUR/ EXTERIEUR

DESCRIPTION

Bostik Fixation & étanchéité MSP 111 est la colle polyvalente utilisée par les professionnels. Sa formule type hybride polymère sans solvant** permet de réaliser des collages souples et des joints d'étanchéité sur tous types de matériaux en intérieur ou en extérieur.

** selon la norme EN923



DESTINATIONS

UTILISATIONS

Collage souple de matériaux de construction.
Joints en salle de bain et cuisine.
Étanchéité et calfeutrement en maçonnerie.

MATÉRIAUX

PVC, verre, métal, aluminium, acier, carrelage, béton, pierre, tuile, brique, terre cuite, bois et dérivés, polyuréthane...

SUPPORTS

Colle sur tous supports, même humides sauf polyéthylène et polypropylène.

CONSOMMATION

15m de cordon de colle d'une épaisseur de 5mm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

➤ Formule	Hybride polymère
➤ Coloris	Blanc
➤ Résistance maximale	24 à 48 heures après collage
➤ Température de mise en œuvre	+ 5°C à + 35°C

AVANTAGES

- Formule 3 en 1 : colle, jointe et rebouche
- Elastique
- Résiste à l'eau
- Résiste aux chocs et aux UV
- Peut être peint après séchage

Etant donné la grande diversité des peintures du marché, il est indispensable d'effectuer des essais de compatibilité avant tout usage d'un produit non encore éprouvé.

MISE EN ŒUVRE

OUTILS

- Pistolet extrudeur



PREPARATION

Les supports doivent être résistants, sains, secs, propres, dépolissés, plans et exempts de produits gras et de produit d'entretien.

APPLICATION

Déposez la colle en cordons ou en plots sur l'une des deux surfaces à assembler.

Assemblez les deux éléments en appuyant ou en serrant quelques secondes tout en ajustant si nécessaire.

Objets lourds : étayez si nécessaire.

Après application rebouchez la canule.



Rebouchage de fissures



Collage de matériaux



Étanchéité & calfeutrement

CONSERVATION

12 mois dans son emballage d'origine non ouvert

Stocké dans un local sec entre +5°C et +30°C

CONDITIONNEMENT


Code	UC	PCB	GENCOD
30605142	Cartouche coloris blanc 290 ml	12	3549210030263




Fabriqué en France

SÉCURITÉ

Lire l'étiquette avant utilisation. Tenir hors de portée des enfants. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Contient N-[3-(Triméthoxy-silyl)propyl]-1,2-ethanediamine & Dioctyltinbis(acétylacétate). Peut produire une réaction allergique. Fiche de données de sécurité disponible sur demande pour les professionnels.



*Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Les préconisations de mise en œuvre sont définies par rapport à des standards moyens d'utilisation. Elles sont à respecter impérativement mais ne dispensent pas d'essais préalables, notamment en cas de première utilisation et/ou de contraintes particulières du support, du chantier ou du milieu. Consulter nos fiches de données de sécurité pour les précautions d'emploi.

NETTOYAGE

Colle fraîche : acétone ou white spirit

Colle sèche : grattage

BOSTIK HOTLINE

01 55 99 92 00
www.bostik.fr

